(812) 378-21-07
mail@mmspb.ru

Правила эксплуатации металлических конструкций «Металлмонтаж»

1. Общие положения

1.1 Металлическими конструкциями (МК) «Металлмонтаж» являются – двери, оконные решетки, в том числе раздвижные, заборы, ворота распашные, ворота откатные, козырьки, навесы, лестницы, перила, ограждения, а также изделия, изготовленные по эскизам и чертежам заказчика, произведенные на технологической базе и под надзором технических специалистов группы компаний «Металлмонтаж».

2. Правила эксплуатации металлических конструкций

2.1 Не допускается попадание воды, песка, пыли, строительного мусора и посторонних предметов в подвижные механические части конструкции, а также замки и элементы фурнитуры, если таковые имеются.

2.2 Не допускается скапливание на элементах конструкции больших количеств льда, снега и т.п. Это может привести к механическим повреждениям МК, коррозии металла, деформациям и потере эксплуатационных характеристик.

2.3 Не допускается ударное механическое воздействие на МК и ее элементы.

2.4 Не допускается закрывание двери, калитки, створки ворот с открытыми ригелями замков.

2.5 Не допускается попадание на МК веществ, имеющих кислотную или щелочную основу – в том числе входящих в состав чистящих средств. Это может привести к порче лакокрасочного покрытия и коррозии металла.

2.6 Во избежание порчи элементов отделки МК – лакокрасочного покрытия, декоративных панелей МДФ и др., не допускается эксплуатация металлической двери в местах с повышенной относительной влажностью (более 60%) и температурой (выше 50° С).

2.7 Рекомендуется раз в 3 месяца производить смазку петель и замков силиконовой смазкой.

2.8 При эксплуатации МК на улице рекомендуется производить подкраску элементов МК в тех местах, где произошел износ лакокрасочного покрытия под воздействием окружающей среды. Подкраску можно производить, как жидкими, так и аэрозольными красками.

2.9 Допускается изменение геометрических размеров МК вплоть до 1 мм на 1 метр изделия вследствие термического воздействия на изделие.